



Dimensiones

Largo: 2.70 m
 Ancho: 60.00 cm
 Espesor: 2.10 cm

Rendimiento

1 tabla = 1.62 m²
 0.62 tablas = 1 m²

Peso

11.5 kg por tabla

Instalación

Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación: 1_Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH). 2_Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio*, coeficiente de absorción : 0.95 (MH). *El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico. La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignífugo ni clasificación de reacción al fuego.


Colores



Teca




Lapacho



Charcoal

Estructura



Beneficios



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento